



Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.

Középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő mélykútszivattyú, közepes homoktűrő képességgel (50 g/m³), 20 méter elektromos kábellel, indítódobozzal. Maximális átmérő: 75 mm.

Előnyös tulajdonságok: vízben lévő közepes homoktartalom szállítása, alacsony indítási nyomaték, megbízható beépített visszacsapószelep és standard motorcsatlakozás.

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C

motor: aszinkron motor
fordulatszám: 2850 rpm
védettségi: IP 68

Típus	kW	I (230V)	µF	hossz	súly	nyomócsonk
QJ 115-0,37	0,37	3,4 A	20	900 mm	9,4 kg	1"
QJ 122-0,55	0,55	5,8 A	25	1140 mm	11,0 kg	1"
QJ 130-0,75	0,75	6,5 A	35	1395 mm	13,3 kg	1"

nyomócsonk: 1"

szivattyúház: rozsdamentes acél
tengely: rozsdamentes acél

járókerék: Noryl
diffuzor: Techno Polymer
tengelytömítés: tömítőgyűrű védőburkolattal

