

QPSP mélykútszivattyúk 4"
(homoktűrő: 180 g/m³)



Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.

Középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő búvár-szivattyúk, kimagasló homoktűrő képességgel (180 g/m³).
Maximális átmérő: 99 mm.

Előnyös tulajdonságaik: vízben lévő magasabb homok-tartalom szállítása, alacsony indítási nyomaték, megbízható beépített visszacsapószelep és standard motorcsatlakozás.

Típus	kW	I (230V)	μF	hossz	nyomócsonk	ajánlott munkapont
QPSP 2-13	0,55	4,5 A	20	813 mm	1 1/4"	25-35 l/perc
QPSP 2-18	0,75	6,3 A	25	933 mm	1 1/4"	25-35 l/perc
QPSP 3-12	0,75	6,3 A	25	757 mm	1 1/4"	40-60 l/perc
QPSP 5-17	1,50	10,8 A	40	943 mm	1 1/2"	70-100 l/perc

szállított közeg maximális hőmérséklete:

35 °C

motor:

aszinkron motor
Franklin minta alapján

fordulatszám:

2900 rpm

védettség:

IP 68

szivattyúház:

rozsdamentes acél

tengely:

rozsdamentes acél

járókerekek:

rozsdamentes acél

diffuzorok:

rozsdamentes acél

tengelytömítés:

tömítőgyűrű
védőburkolattal

