

Plug&Go mélykútszivattyúk 4"

(homoktűrő: 120 g/m³)



Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

Középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő búvár-szivattyúk, kimagasló homoktűrő képességgel (120 g/m³).

Maximális átmérő: 99 mm.

Előnyös tulajdonságaik:

- kimagaslóan jó homoktűrő hidraulika
- vízhűtésű motor, beépített védelemmel (túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem, túlfeszültség elleni védelem, szárazonfutás elleni védelem)
- amennyiben valamelyik védelmi funkció letilt, akkor az újraindítás egy idő után automatikus
- állandó nyomás alatt tartja a rendszert, vízelvételnél elindul, ha megszűnik a vízelvétel, akkor leállít
- vízelvételnél állandó nyomást biztosít a rendszerben
- nem szükséges semmilyen külső vezérlési elem

Típus	kW	I (230V)	hossz (mm)	nyomócsonk	súly (kg)
PG 1000	0,37	2,9 A	890	1"	15,9
PG 2000	0,55	4,2 A	945	1"	17,3
PG 3000	0,75	6,1 A	1120	1"	19,3
PG 5000	1,1	9,8 A	1150	1"	20,6

szállított közeg maximális

hőmérséklete:

30 °C

motor:

aszinkron motor
Franklin minta alapján

fordulatszám:

2850 rpm

védettség:

IP 68

szivattyúház:

rozsdamentes acél

tengely:

rozsdamentes acél

járókerek:

Techno Polymer

diffuzorok:

Techno Polymer

tengelytömítés:

tömítőgyűrű
védőburkolattal

