

Alkalmazási terület: szennyezett vizek szállítása, zsombok szárazon tartása, elárasztott terek kiszivattyúzása.

A Telka sorozat burkolt (rejtett) szintkapcsolóval van felszerelve, ami egy mozdulattal reteszeltető a folyamatos üzemhez.

A nyomócsonkba szerelt visszacsapószelep megakadályozza a visszaáramlást. Igény esetén a visszacsapószelep kiszerezhető.

A motor hűtését a szállított közeg biztosítja.

A maximális vízleszívás 4-8 mm.



szállított közeg maximális hőmérséklete: 30 °C

motor: aszinkron motor
fordulatszám: 2900 rpm
védelem: IP 68

szivattyúház: műanyag
tengely: rozsdamentes acél
járókerék: műanyag
tengelytömítés: szimmering

típus	feszültség	P	I	magasság	átmérő	nyomócsonk
TELKA 250 GI	230 V	0,27 kW	1,2 A	240 mm	185 mm	1"
TELKA 400 GI	230 V	0,44 kW	2,0 A	245 mm	190 mm	1"

típus	emelőmagasság (m) / szállított vízmennyiség (m ³ /h)									
	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	
TELKA 250 GI	5,1	4,9	4,4	3,9	3,0	2,1	0,9			
TELKA 400 GI	8,5	7,8	7,0	6,4	5,0	4,2	3,1	2,0	0,2	