



PM Technology búvárszivattyúk 5"

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.

- Jellemzőik:**
- alsószívású, többlépcsős, centrifugál elven működő búvárszivattyú
 - közepes homoktűrő képesség (50 g/m³)
 - vízben lévő közepes homoktartalom szállítása
 - alacsony indítási nyomaték
 - a motor hűtését a szivattyúzott közeg biztosítja
 - úszókapcsoló utólagos felszerelése lehetséges
 - 10 méter elektromos kábel
 - aszinkron motor
 - maximális átmérő: 124 mm
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
 - fordulatszám: 2900 rpm
 - védettség: IP 68
 - szivattyúház: rozsdamentes acél
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: Techno Polymer
 - diffuzorok: Techno Polymer
 - tengelytömítés: dupla csúszógyűrű olajkamrában
 - nyomócsonk: 5/4"



	Teljesítmény	Áramfelvétel (230V)	Csatlakozás
PM 3-06	0,45 kW	3,7 A	5/4"
PM 3-08	0,6 kW	4,0 A	5/4"
PM 3-10	0,75 kW	5,7 A	5/4"
PM 3-12	0,9 kW	6,5 A	5/4"
PM 3-15	1,1 kW	7,6 A	5/4"

	Teljesítmény	Áramfelvétel (230V)	Csatlakozás
PM 3-20	1,5 kW	9,8 A	5/4"
PM 5-08	0,6 kW	4,2 A	5/4"
PM 5-12	0,9 kW	6,4 A	5/4"
PM 5-15	1,1 kW	8,0 A	5/4"
PM 5-20	1,5 kW	9,15 A	5/4"

