

Inverteres szivattyú vezérlések

Alkalmazási terület: bármilyen centrifugál elven működő szivattyúval összehangolható.

- Jellemzőik:**
- állandó, előre beállított nyomásértéken tartja a rendszert
 - lágy indítást és leállítást biztosít ezáltal
 - kiküszöböli a kosütéseket (folyadékütéseket) a nyomott csőhálózatban
 - védi a szivattyút a túláram, alacsony áram és szárazonfutás ellen
 - szabályozza a motor fordulatszámát, ezáltal a szivattyú élettartama megnő, áramfelvétele kevesebb
 - hagyományos rendszerekhez képest zajszegényebb
 - átlagosan 40 % energia megtakarítás
 - BLUE CONNECT rádiós vezérlőrendszer
 - magasfokú megbízhatóság
 - védettség: IP 55



	Teljesítmény	Áramfelvétel
IMMP 1,8W-BC	1,8 kW	13,0 A
ITTP 2,2W-BC	2,2 kW	5,5 A
ITTP 3,0W-BC	3,0 kW	7,5 A
ITTP 4,0W-RS	4,0 kW	10,0 A
ITTP 5,5W-RS	5,5 kW	14,0 A
ITTP 7,5W-RS	7,5 kW	17,5 A

